

Mass Combi Ultra 48/3500-50 (230 V)



Artikelnummer: 38343500

De Mass Combi Ultra serie bestaat uit diverse modellen, variërend van 3000 tot 3500 Watt. Voor hogere vermogens tot 35 kW kan de Combi Ultra in parallel of 3-fase configuratie geschakeld worden.

De Mass Combi Ultra is voorzien van de laatste techniek. De nieuwe omvormertechnologie zorgt voor een laag nullastverbruik en de ultra snelle Digitaal Signaal Processor zorgt voor naadloos schakelen tussen alle beschikbare energiebronnen. Met Power Assist behoren spanningsdips en stroomuitval tot het verleden, zelfs met een zwakke elektriciteitsaansluiting of kleine generator. Daarnaast zijn alle Mass Combi Ultra modellen voorzien van MasterBus.

Geruisloze werking

De Mass Combi Ultra kan tot 50 % van de laadstroom of het omvormervermogen leveren zonder ventilatorkoeling. Dit is ideaal tijdens nachtelijke uren; als er weinig stroom wordt verbruikt zal de ventilator niet draaien en werkt de Combi geruisloos. Als maximaal vermogen nodig is of wanneer het erg warm is rondom de Combi, regelt het Active Optima Cooling concept de ventilatorsnelheid lineair, waardoor deze nooit onnodig te hard draait of een 'tikkend' geluid maakt.

Parallel en 3-fasewerking

De Mass Combi Ultra biedt niet alleen 'standalone' functionaliteit, maar ook parallelgebruik en 3-fasewerking voor grote applicaties tot wel 35 kW. Bij grotere systemen is een extern omschakelsysteem nodig.

Dubbele AC in- en uitgangen

De Mass Combi Ultra heeft aparte generator- en netaansluitingen, ieder geoptimaliseerd voor de energiebron. Een robuust intelligent schakelsysteem schakelt naadloos tussen netstroom, generator en omvormer, en garandeert een constante stroomvoorziening. Flikkerende verlichting of uitval van elektronische apparatuur behoren tot het verleden. Gescheiden AC uitgangen bieden de mogelijkheid om zware gebruikers uit het net en/of de generator te voeden.

Kenmerken

- Voor professioneel en semi-professioneel gebruik.
- Stille, krachtige omvormer met 200 % piekvermogen.
- Compact, lichtgewicht en geen brom door HF techniek.
- Zuivere sinusspanning voorkomt storingen en schade aan gevoelige apparatuur zoals adapters.
- Hoog rendement haalt meer stroom uit uw accu's.
- Intelligente 3-traps+ acculader met lage DC rimpelstroom voor een snelle laadtijd en lange levensduur van de accu.
- Power Assist: voorkomt gesprongen zekeringen.
- Dynamisch accuspanningsvenster: langer van AC vermogen genieten zonder uw accu's te beschadigen.
- Active Optima Cooling concept voorkomt onnodig ventilatorgeluid.
- Laadt twee aparte accusets tegelijkertijd.
- Snelle installatie en bedrijfszeker door professionele aansluitingen.
- CE, ABYC en RMRS gecertificeerd.

Specificaties

Specificaties sinusomvormer

Nominale DC spanning	48 V (38-62 V)
Uitgangsspanning	180-260 V, instelbaar
Uitgangsfrequentie	50/60 Hz ($\pm 0,005\%$), configureerbaar
Spanningsvorm	zuivere sinus
Continue vermogen bij 40 °C / 104 °F, cos phi 1	3500 W
Max. piekbelasting	7000 W
Max. rendement	$\geq 93\%$
Max. rimpel op DC (accu bij vollast)	$< 5\%$
Nullastverbruik op DC (AAN/omvormer UIT/UIT)	26 W / 4 W / 0 W
Nullastverbruik (energiebesparende stand)	7 W
Parallelschakeling	ja, max. 10 units (bij grotere systemen is een externe omschakelautoomaat nodig)
3-Fase configuratie	ja, max. 3x3
Synchroniseren met net/generator	ja

Specificaties acculader

Ingangsspanningsbereik	184-275 V
Max. ingangsstroom	16 A
Max. laadstroom bij 40 °C / 104 °F	50 A bij 57 V, instelbaar
Laadspanning 2e uitgang	12/24 V instelbaar
Laadstroom 2e uitgang	10 A
Accutemperatuursensor	ja, inclusief
Accuspanningssensor	via MasterShunt, anders automatische compensatie

Specificaties omschakelautoomaat

AC ingang (generator)	50 A (geschakeld)
AC ingang	30 A (geschakeld)
AC uitgang 1	67 A
AC uitgang 2	50 A (geschakeld)
AC ingangszekering	nee
Omschakelsnelheid	naadloos (< 1 ms)
Spanningsbereik omschakelautoomaat	184-275 V, instelbaar
Frequentiebereik omschakelautoomaat	35-68 Hz, instelbaar

Algemene specificaties

Galvanische scheiding	ja
Display/uitlezing	LED display
Afmetingen, hxbxd	472 x 318 x 178 mm
	18,6 x 12,5 x 7,0 inch
Gewicht	15,3 kg
	33,7 lb
Certificering	CE, ABYC, RMRS

Technische specificaties

Laadkarakteristiek	IUoUo, automatisch 3-traps+ voor AGM/Gel/MLI/nat/tractie/spiraal
Aanbevolen accucapaciteit	~ 100-300 Ah (gebaseerd op gel accu's, andere modellen kunnen afwijken)
Aardrelais	ja, configureerbaar
Temperatuurbereik (omgevingstemp.)	-25 °C tot 60 °C, afnemend > 40 °C
	-13 tot 140 °F
Koeling	vario-ventilator
Beschermingsgraad	IP23 (vertikale montage)
Veiligheidsklasse	IEC beschermingsklasse I
Luchtvochtigheidsbescherming	beschermende coating, max. 95 % relatieve luchtvochtigheid, niet condenserend

Beveiligingen

Power Assist

MasterBus compatibel

te hoge temperatuur, overbelasting, kortsluiting, hoge/lage
accuspanning

ja

ja