

AGM-SL 12/150



Artikelnummer: 63001500

Accu waarbij het elektrolyt (mengsel van water en zwavelzuur) grotendeels is geabsorbeerd in glasfiber. AGM accu's zijn geheel onderhoudsvrij, gassen niet bij normaal gebruik, en kunnen overal gemonteerd worden.

AGM accu's kunnen door hun constructie zeer snel ontladen worden, met zeer hoge stromen, en zijn dus uitermate geschikt voor systemen waarbij hoge stromen nodig zijn (zoals het starten van motoren). De accupolen van AGM accu's zijn afschroefbaar. U kunt bij installatie standaard accuklemmen en kabelogen gebruiken.

- Ideale universele en zeer slanke accu; ook voor starttoepassingen.
- Gecomprimeerde AGM-technologie.
- Bespaart tot 15 % in volume.
- Bespaart tot 15 % aan gewicht.
- Ultrakleine "footprint"; 2x 185 Ah op 200 Ah accu "footprint".
- Handige M6-aansluitingen.
- 2 jaar garantie.

Specificaties

Algemene specificaties

Nominale accuspanning	12 V
Nominale accucapaciteit C20	150 Ah
Max. laadstroom	43 A
Accuklemmen	M6
Max. buitenmaat (incl. klemmen en handgrepen), lxbxh	560 x 110 x 280 mm 22,0 x 4,3 x 11,0 inch
Gewicht	40,5 kg 89,3 lb

Technische specificaties

Koudstartstroom volgens DIN	490 A
Koudstartstroom volgens SAE	790 A