

AGM 12/90 (group 31)



Artikelnummer: 62000900

Accu waarbij het elektrolyt (mengsel van water en zwavelzuur) grotendeels is geabsorbeerd in glasfiber. AGM accu's zijn geheel onderhoudsvrij en gassen niet bij normaal gebruik. Omdat afzuiging niet nodig is, kunnen ze overal gemonteerd worden.

AGM accu's kunnen door hun constructie zeer snel ontladen worden, met zeer hoge stromen, en zijn dus uitermate geschikt voor systemen waarbij hoge stromen nodig zijn (zoals het starten van motoren). De accupolen van AGM accu's zijn afschroefbaar. U kunt bij installatie standaard accuklemmen en kabelogen gebruiken.

- Uitstekende startfunctie.
- Perfecte upgrade voor natte loodzuuraccu's.
- Dezelfde opstartstroom in een AGM 12/90 Ah als in een 180 Ah natte loodzuur accu.
- Glasfibertechnologie zorgt voor een lage, interne weerstand.
- Gebruik van dikkere platen verlengt levensduur.
- Kan met iedere gangbare accuklem aangesloten worden.
- Ook voor licht cyclisch gebruik.
- 2 jaar garantie.

Specificaties

Algemene specificaties

Nominale accuspanning	12 V
Nominale accucapaciteit C20 (accucapaciteit bij een ontladingsduur van 20 uur, tot 10,5 V per accu)	90 Ah
Max. laadstroom	25,5 A
Accuklemmen	M8
Max. buitenmaat, lxbxh (incl. klemmen, excl. gemonteerde accupolen)	330 x 173 x 220 mm 13,0 x 6,8 x 8,7 inch
Gewicht	28 kg 61,7 lb

Technische specificaties

Koudstartstroom volgens DIN	360 A
Koudstartstroom volgens SAE	570 A