

# AGM 6/400



Artikelnummer: 61004000

Accu waarbij het elektrolyt (mengsel van water en zwavelzuur) grotendeels is geabsorbeerd in glasfiber. AGM accu's zijn geheel onderhoudsvrij en gassen niet bij normaal gebruik. Omdat afzuiging niet nodig is, kunnen ze overal gemonteerd worden.

AGM accu's kunnen door hun constructie zeer snel ontladen worden, met zeer hoge stromen, en zijn dus uitermate geschikt voor systemen waarbij hoge stromen nodig zijn (zoals het starten van motoren). De accupolen van AGM accu's zijn afschroefbaar. U kunt bij installatie standaard accuklemmen en kabelogen gebruiken.

- Biedt een alternatieve oplossing in plaatsing en maatvoering.
- Eenvoudige configuratie van hoge capaciteit 12/24/48 V accubanken.
- Dubbele accupool voor eenvoudige installatie.
- Gast niet bij normaal gebruik.
- Kan met elke standaard accuklem aangesloten worden.
- 2 jaar garantie.

# Specificaties

## Algemene specificaties

Nominale accuspanning	6 V
Nominale accucapaciteit C20 (accucapaciteit bij een ontladingsduur van 20 uur, tot 10,5 V per accu)	400 Ah
Max. laadstroom	110 A
Accuklemmen	A-type + M10 bout
Max. buitenmaat (incl. klemmen en handgrepen), lxbxh	295 x 180 x 428 mm 11,6 x 7,1 x 16,9 inch
Gewicht	53 kg 116,8 lb

## Technische specificaties

Koudstartstroom volgens DIN	620 A
Koudstartstroom volgens SAE	1100 A