

Masterlink BTM-III



Artikelnummer: 70403163

Met een Mastervolt accumonitoringsysteem voorkomt u onaangename verrassingen, zoals een plotseling tekort aan accuvermogen.

De Masterlink BTM-III accumonitor geeft een accurate aanduiding van de spanning, stroomsterkte, resterende tijd en resterende capaciteit van accubank 1 en de spanning en ingeschatte capaciteit van accubanken 2 en 3. De ingebouwde microprocessor berekent de resterende capaciteit en bewaart de historische gegevens.

De Masterlink BTM-III is af te lezen in tien talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Noors, Deens, Zweeds en Fins.

Specificaties

Algemene specificaties

Aantal accu-aansluitingen

Display/uitlezing

Talen op display

Inbouwdiepte

Afmetingen, hxbxd

Afmetingen shunt, hxbxd

Gewicht

3 (gebruikers-, start- en boegschroefaccu)

spanning, stroom, Ampère-uur, resterende tijd, accucapaciteit in %, historische data

engels, nederlands, frans, duits, deens, fins, noors, spaans, italiaans, zweeds

40 mm, incl. cover en kabel: 55 mm

1,6 inch

65 x 120 x 40 mm

2,6 x 4,7 x 1,6 inch

84 x 44 x 44 mm

3,3 x 1,7 x 1,7 inch

0,25 kg

0,6 lb

Technische specificaties

Max. Ah capaciteit

Voedingsspanning

Spanningsbereik

Stroomverbruik (backlight off)

Stroomverbruik (backlight on)

Spanningsresolutie

Nauwkeurigheid spanning

Shunt specificatie

Meetbereik Ampères

Nauwkeurigheid stroom

Accu alarmcontact

Resterende tijd indicatie

Historische data opslag

MasterBus compatibel

Aansluitkabel (6-aderig) nodig

Modulaire kabel nodig

9999 Ah

8-50 V

7-35 V

28 mA/12 V, 16 mA/24 V

100 mA/12 V, 50 mA/24 V

0,01 V

± 0,6 %

500 A/50 mV (gebruikersset)

0-500 A (optioneel 1000 A)

± 0,8 %

ja, open collector

ja

ja

nee

nee

nee