

Masterlink MICC



Artikelnummer: 70403105

Geavanceerde accumonitor voor twee accu's, 12/24 V DC met LCD uitlezing en afstandsbediening voor Mass Sine omvormer, Mass acculader of Mass Combi.

De Masterlink MICC combineert de volgende functies:

- Weergave van de exacte oplaadstatus van uw accu.
- Weergave van de systeemspanning en de laad- of ontlaadstroom van het systeem.
- Weergave van de verbruikte ampère-uur van de accu.
- Weergave van de resterende gebruikstijd totdat uw accu leeg is.
- Op afstand aan- en uitschakelen van de Mass Sine omvormer, Mass acculader en de Mass Combi.

Specificaties

Algemene specificaties

Aantal accu-aansluitingen

Display/uittezing

Talen op display

Inbouwdiepte

Afmetingen, hxbxd

Afmetingen shunt, hxbxd

Gewicht

2; service (volledig), start (spanning)

spanning, stroom, Ampère-uur, resterende tijd, accucapaciteit in %, omvormer en acculader bediening, Power Sharing, historische data engels

55/40 mm

2,2 inch

65 x 120 x 40 mm

2,6 x 4,7 x 1,6 inch

84 x 44 x 44 mm

3,3 x 1,7 x 1,7 inch

0,25 kg

0,6 lb

Technische specificaties

Max. Ah capaciteit

Voedingsspanning

Spanningsbereik

Stroomverbruik (backlight off)

Stroomverbruik (backlight on)

Spanningsresolutie

Nauwkeurigheid spanning

Shunt specificatie

Meetbereik Ampères

Nauwkeurigheid stroom

Accu alarmcontact

Resterende tijd indicatie

Historische data opslag

MasterBus compatibel

Aansluitkabel (6-aderig) nodig

Modulaire kabel nodig

9999 Ah

9-35 V

7-35 V

28 mA/12 V, 16 mA/24 V

100 mA/12 V, 50 mA/24 V

0,01 V

± 0,6 %

500 A/50 mV (gebruikersset)

0-500 A

± 0,8 %

ja, potentiaalvrij

ja

ja

nee

nee

nee