Masterlink BTM-III

Artikelnummer: 70403163

MASTERVOLT
THE POWER TO BE INDEPENDENT

Met een Mastervolt accumonitoringsysteem voorkomt u onaangename verrassingen, zoals een plotseling tekort aan accuvermogen.

De Masterlink BTM-III accumonitor geeft een accurate aanduiding van de spanning, stroomsterkte, resterende tijd en resterende capaciteit van accubank 1 en de spanning en ingeschatte capaciteit van accubanken 2 en 3. De ingebouwde microprocessor berekent de resterende capaciteit en bewaart de historische gegevens.

De Masterlink BTM-III is af te lezen in tien talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Noors, Deens, Zweeds en Fins.

Specificaties

Algemene specificaties

Aantal accu-aansluitingen	3 (gebruikers-, start- en boegschroefaccu)
Display/uitlezing	spanning, stroom, Ampère-uur, resterende tijd, accucapaciteit in %, historische data
Talen op display	engels, nederlands, frans, duits, deens, fins, noors, spaans, italiaans, zweeds
Inbouwdiepte	40 mm, incl. cover en kabel: 55 mm 1,6 inch
Afmetingen, hxbxd	65 x 120 x 40 mm 2,6 x 4,7 x 1,6 inch
Afmetingen shunt, hxbxd	84 x 44 x 44 mm 3,3 x 1,7 x 1,7 inch
Gewicht	0,25 kg 0,6 lb

Technische specificaties

Max. Ah capaciteit	9999 Ah
Voedingsspanning	8-50 V
Spanningsbereik	7-35 V
Stroomverbruik (backlight off)	28 mA/12 V, 16 mA/24 V
Stroomverbruik (backlight on)	100 mA/12 V, 50 mA/24 V
Spanningsresolutie	0,01 V
Nauwkeurigheid spanning	± 0,6 %
Shunt specificatie	500 A/50 mV (gebruikersset)
Meetbereik Ampères	0-500 A (optioneel 1000 A)
Nauwkeurigheid stroom	± 0,8 %
Accu alarmcontact	ja, open collector
Resterende tijd indicatie	ja
Historische data opslag	ja
MasterBus compatibel	nee
Aansluitkabel (6-aderig) nodig	nee
Modulaire kabel nodig	nee