

Masterlink MICC



Artikelnummer: 70403105

Geavanceerde accumonitor voor twee accu's, 12/24 V DC met LCD uitlezing en afstandsbediening voor Mass Sine omvormer, Mass acculader of Mass Combi.

De Masterlink MICC combineert de volgende functies:

- Weergave van de exacte oplaadstatus van uw accu.
- Weergave van de systeemspanning en de laad- of ontladstroom van het systeem.
- Weergave van de verbruikte ampère-uur van de accu.
- Weergave van de resterende gebruikstijd totdat uw accu leeg is.
- Op afstand aan- en uitschakelen van de Mass Sine omvormer, Mass acculader en de Mass Combi.

Specificaties

Algemene specificaties

Aantal accu-aansluitingen	2; service (volledig), start (spanning)
Display/uittezing	spanning, stroom, Ampère-uur, resterende tijd, accucapaciteit in %, omvormer en acculader bediening, Power Sharing, historische data engels
Talen op display	55/40 mm
Inbouwdiepte	2,2 inch
Afmetingen, hxbxd	65 x 120 x 40 mm
Afmetingen shunt, hxbxd	2,6 x 4,7 x 1,6 inch
	84 x 44 x 44 mm
	3,3 x 1,7 x 1,7 inch
Gewicht	0,25 kg
	0,6 lb

Technische specificaties

Max. Ah capaciteit	9999 Ah
Voedingsspanning	9-35 V
Spanningsbereik	7-35 V
Stroomverbruik (backlight off)	28 mA/12 V, 16 mA/24 V
Stroomverbruik (backlight on)	100 mA/12 V, 50 mA/24 V
Spanningsresolutie	0,01 V
Nauwkeurigheid spanning	± 0,6 %
Shunt specificatie	500 A/50 mV (gebruikersset)
Meetbereik Ampères	0-500 A
Nauwkeurigheid stroom	± 0,8 %
Accu alarmcontact	ja, potentiaalvrij
Resterende tijd indicatie	ja
Historische data opslag	ja
MasterBus compatibel	nee
Aansluitkabel (6-aderig) nodig	nee
Modulaire kabel nodig	nee