

CZone Contact 6 Interface



Artikelnummer: 80-911-0140-00

De CZone Contact 6 module voor digitaal schakelen biedt zes onafhankelijke kanalen voor positief of negatief geschakelde verbruikers. De CZone Contact 6 is een ideale all-in-one oplossing voor kleine vaartuigen en campers, en kan door middel van NMEA 2000 communicatie deel uitmaken van een groter CZone netwerk. Bediening is mogelijk door middel van CZone digitale druk- of tuimelschakelaars, een CZone Touch beeldscherm, een multifunctioneel display met NMEA aansluiting of via de iPad, wanneer gebruik wordt gemaakt van de CZone Wireless Interface.

De CZone Contact 6 biedt zes uitgangen van 7,5 A. De systeemontwerper kan de module dicht bij de verbruikersgroepen plaatsen; wat kabelbomen, installatietijd en kosten uitspaart. Een innovatie op hardware gebied zijn de PTC auto-resettable zekeringen, die tevens met de hand bediend kunnen worden. Systeemveiligheid zoals u van CZone gewend bent.

- Digitaal schakelmodule voor 12 V toepassingen in kleine vaartuigen en campers.
- Kan zelfstandig gebruikt worden of in combinatie met andere CZone producten.
- Compatibel met multifunctionele displays van toonaangevende CZone partners.
- Zes onafhankelijk schakelende relais maken positief schakelen, negatief schakelen en omkeren van motordraairichting mogelijk.
- Bewezen CZone technologie.
- Geïntegreerde zelf-herstellende zekeringen.
- Elektronische relais overbruggingsschakelaar.
- Status LED's en diagnostische codes op alle kanalen.
- Stof- en waterdicht volgens IPx5.
- NMEA 2000 compatibel.

Specificaties

Algemene specificaties

Beschermingsgraad
Afmetingen, hxbxd

Levering inclusief

IPx5 (sproeidicht)
100 x 156 x 42 mm
3,9 x 6,1 x 1,7 inch
wartels- en pluggenset

Technische specificaties

Stroomverbruik

30 mA (alle kanalen uitgeschakeld) / 120 mA (alle kanalen ingeschakeld)