

Output Interface (OI) met aansluiting en beschermhuls



Artikelnummer: 80-911-0009-00

De Output Interface is een intelligente vervanging voor traditionele automaatzekeringen en zekeringspanelen, met zes hoogvermogen robuuste uitgangskanalen voor de stroomvoorziening, -besturing en -zekering van een circuit. Daarnaast integreert de Interface diverse ingebouwde functies zoals timers en dimmers. Aansluiting is eenvoudig: een grote connector met zes uitgangen voor kabels tot 16 mm² (6AWG) of verschillende kleinere geleiders. Speciale gekrompen terminals en kostbaar krimpgereedschap zijn overbodig, een platte schroevendraaier voldoet. Een beschermende, flexibele huls beschermt de verbindingen in zware omstandigheden.

- 4 niveaus van back-up zekering inclusief handmatige schakeling (vereist door ABYC).
- Verschillende kanalen kunnen verbonden worden voor een hogere stroomschakeling.
- Kleine, non-metallic, makkelijk te installeren behuizing.
- 6 x 20 amps stroomcircuits.
- Programmeerbare software 'zekering' formaat.

Noot: Hoge en lage alarmniveaus kunnen voor alle ingangen bepaald worden.

Specificaties

Algemene specificaties

Beschermingsgraad
Afmetingen, hxbxd

IPX5 waterbestendig
128 x 200 x 45 mm
5,0 x 7,9 x 1,8 inch

Technische specificaties

Stroomverbruik

12 V: 85 mA (stand-by 60 mA)