

Alpha 24/150 Evo (inclusief laadregelaar)



Artikelnummer: 48624152

Levering inclusief Alpha Pro IV laadregelaar

- Snel & volledig laden van alle accu's.
- Voeding voor alle verbruikers.
- 24 V 150 A laadstroom.
- Hoge laadstroom zelfs bij een laag toerental.
- Hoge laadstroom voor langere perioden.
- Wordt standaard met Alpha Pro III laadregelaar geleverd, voor optimale prestaties en behoud van uw accu's.

TIP: Een tweede dynamo op de hoofdmotor, in combinatie met een grote accuset en omvormer, is een goed alternatief voor een generator.

Voor elk motortype

Uitgevoerd met diverse aansluitingen voor dynamosteunen op maat, aan te leveren door uw installateur of motorleverancier. Sommige motormerken leveren Mastervolt dynamosteunen als optie.

Snel laden, zelfs bij stationair toerental

Standaard dynamo's leveren alleen de opgegeven capaciteit bij een hoog toerental. De Mastervolt Alpha dynamo is speciaal ontworpen voor een krachtige laadprocedure, zelfs bij een laag toerental.

Presteert ook prima boven 40 °C

De geforceerde koeling door ventilatorwerking van de poelie zorgt voor veel vermogen bij hogere temperaturen, zelfs in een afgesloten motorruim.

Het gebruik van een Battery Mate of laadstroomverdeler, in combinatie met een Alpha dynamo, maakt het gelijktijdig laden van twee of drie afzonderlijke accusets mogelijk.

Specificaties

Algemene specificaties

Totale laadstroom	150 A
Snaarprofiel	2xA
Massavrij	ja
Draairichting	2
Montage	vijf voor zes, zes uur & vijf over zes
Afmetingen	zie 'downloads' voor alle maatschetsen
Gewicht	13,1 kg 28,9 lb

Technische specificaties

Laadspanning Absorption	28,5 V
Laadspanning Float	26,5 V
Nominale diameter poelie	89 mm 3,5 inch