


Alpha 24/75 III multi-groef



Artikelnummer: 48624076

Levering inclusief Alpha Pro III laadregelaar.

- Snel & volledig laden van alle accu's.
- Voeding voor alle verbruikers.
- 12 V en 24 V uitvoeringen.
- 75 A tot 150 A laadstroom.
- Wordt standaard met Alpha Pro III laadregelaar geleverd, voor optimale prestaties en behoud van uw accu's.

Het gebruik van een Battery Mate of laadstroomverdeler, in combinatie met een Alpha dynamo, maakt het gelijktijdig laden van twee of drie afzonderlijke accusets mogelijk.

TIP: Een tweede dynamo op de hoofdmotor, in combinatie met een grote accuset en omvormer, kan een alternatief voor een generator zijn.

Voor elk motortype

Uitgevoerd met diverse aansluitingen voor dynamosteunen op maat, aan te leveren door uw installateur of motorleverancier. Sommige motormerken leveren Mastervolt dynamosteunen als optie.

Snel laden, zelfs bij stationair toerental

Standaard dynamo's leveren alleen de opgegeven capaciteit bij een hoog toerental. De Mastervolt Alpha dynamo is speciaal ontworpen voor een krachtige laadprocedure, zelfs bij een laag toerental.

Multigroef poelie

De modellen 12/130 en 24/75 zijn ook leverbaar met multigroef poelie.

Presteert ook prima boven 40 °C

De geforceerde koeling door ventilatorwerking van de poelie zorgt voor veel vermogen bij hogere temperaturen, zelfs in een afgesloten motorruim.

Specificaties

Algemene specificaties

Laadregeling	een Alpha Pro III laadregelaar wordt standaard meegeleverd
Totale laadstroom	75 A
Snaarprofiel	2xA
Massavrij	ja
Draairichting	2
Montage	zes uur
Afmetingen	zie 'downloads' voor alle maatschetsen
Gewicht	10,1 kg 22,3 lb

Technische specificaties

Laadspanning Absorption	28,5 V
Laadspanning Float	26,5 V
Nominale diameter poelie	89 mm 3,5 inch