

IVET-D 16A 3.5kW multi tap



Artikelnummer: 86060351

De Mastervolt IVET-D toroidal scheidingstransformator wordt geleverd als een 3.5 kW/16 A versie voor 220-240 V. Multi tap-versie voor zowel 230V/50Hz als 120V/60Hz landspanning.

De robuuste kast bevat een dubbelpolige zekeringautomaat aan de AC ingang voor optimale veiligheid. De ingebouwde Soft Start onderdrukt inschakelpiek van de trafo en voorkomt doorslaan van de walzekering.

Het overzichtelijk aansluitcompartiment bevat een professioneel aansluitblok. Alle Mastervolt scheidingstransformatoren voldoen aan de CE en ABYC voorschriften.

Specificaties

Algemene specificaties

Uitgangsspanning ($\pm 5\%$)	220-240 V / instelbaar 110-120 V
Uitgangsfrequentie	45-65 Hz
Ingangsspanningsbereik	220-240 V / instelbaar 110-120 V
Ingangsfrequentie	45-65 Hz
Nominale ingangsstroom (230 V)	16 A
Rendement	> 93 %
Vermogen	3500 W
Afmetingen, hxbxd	407 x 295 x 220 mm
	16,0 x 11,6 x 8,7 inch
Gewicht	23 kg
	50,7 lb

Technische specificaties

Technologie	ringkern
Aardlekbeveiliging	nee
Nullastverbruik	< 10 W
Temperatuurbereik (omgevingstemp.)	0-40 °C, afnemend vermogen > 40 °C
	32 tot 32 °F
Koeling	natural cooling, forced cooling > 80 °C
Uitschakeling bij	120 °C
Relatieve vochtigheid	max. 95%
Beschermingsgraad	IP23
Uitschakelgedrag zekering	B-karakteristiek
Soft start	ja
MasterBus compatibel	nee