

EasyView 5



Artikelnummer: 77010310

Waterdichte systeemmonitor met intuïtieve bediening

De bediening van uw Mastervolt systeem was nog nooit zo eenvoudig!

De EasyView 5 beschikt over een helder waterdicht display, dat ook bij daglicht duidelijk afleesbaar is. Dankzij het kleuren-touchscreen en meertalig menu is het scherm een plezier om te bedienen. De gemakkelijk aan te passen 'Favorieten' pagina's tonen alle relevante systeeminformatie in één oogopslag.

Kenmerken

- Waterdicht 'daglicht afleesbaar' kleurenscherm.
- Intuïtieve touch bediening.
- Klantgerichte 'Favorieten' pagina's.
- Logboek met waarschuwingen en alarmmeldingen.
- Zoemer en Home-knop.
- Eenvoudige montage: inbouw, opbouw of retrofit.
- Voeding via MasterBus of 12/24 V ingang.
- Eenvoudig updaten via MasterBus en USB
- CE, E-Mark gecertificeerd.

Toepassingen

De EasyView 5 maakt elk MasterBus systeem compleet. Door zijn handige functionaliteit en compacte formaat is de EasyView 5 ideaal voor jachten, voertuigen en stationaire systemen. Toepasbaar in verschillende markten zoals marine, mobiel (recreatief en professioneel), infrastructuur, offshore, industrieel en autonoom. De mogelijkheden zijn eindeloos!

Enkele voorbeelden van de vele mogelijkheden:



Favorieten pagina's.

Personaliseer deze praktische pagina's naar de specifieke informatie, die u nodig heeft om uw installatie snel en eenvoudig te controleren.



Aanpassen parameters.

Met de EasyView 5 kunt u veelgebruikte instellingen aanpassen, zoals de zekering of het inschakelen van de omvormer.



Systeeminstellingen wijzigen.

De systeempagina geeft u toegang tot alle mogelijke instellingen van de installatie.



Alarm en logbestanden.

Geen verrassingen meer! De EasyView 5 houdt uw systeem in topconditie door middel van waarschuwingen. De opgeslagen alarmmeldingen geven een waardevol inzicht in de werking van uw systeem.

Specificaties

Algemene specificaties

Stroomvoorziening	voeding via MasterBus of 12/24 V ingang (9 - 32 V)
Resolutie	480 x 272 pixels
Kleurdiepte	16 bits
Display/uitlezing	4,3 inch kleuren-touchscreen met hoog contrast en capacitive touch bediening
Talen op display	ENG, NL, DE, SP, IT, FRA, FIN, SWE, DEN, NOR
Montage	inbouw, wandmontage en MasterView Easy retrofit
Alarmering	geïntegreerde zoemer
Afmetingen, hxbxd	113 x 127 x 43 mm
	4,4 x 5,0 x 1,7 inch
Gewicht	0,315 kg
	0,7 lb
Levering inclusief	UV beschermkap, behuizing voor opbouw, MasterBus kabel

Technische specificaties

MasterBus aansluiting	ja
Stroomverbruik	< 160 mW (standby)
Aansluitingen	2x MasterBus, USB, 12/24 V
Temperatuurbereik (omgevingstemp.)	-20 °C tot 70 °C
	-4 tot 158 °F
Beschermingsgraad	IP67, waterdichte voorzijde