

EasyView 5



Artikelnummer: 77010310

Waterdichte systeemmonitor met intuïtieve bediening

De bediening van uw Mastervolt systeem was nog nooit zo eenvoudig!

De EasyView 5 beschikt over een helder waterdicht display, dat ook bij daglicht duidelijk afleesbaar is. Dankzij het kleuren-touchscreen en meertalig menu is het scherm een plezier om te bedienen. De gemakkelijk aan te passen 'Favorieten' pagina's tonen alle relevante systeeminformatie in één oogopslag.

Kenmerken

- Waterdicht 'daglicht afleesbaar' kleurenscherm.
- Intuïtieve touch bediening.
- Klantgerichte 'Favorieten' pagina's.
- Logboek met waarschuwingen en alarmmeldingen.
- Zoemer en Home-knop.
- Eenvoudige montage: inbouw, opbouw of retrofit.
- Voeding via MasterBus of 12/24 V ingang.
- Eenvoudig updaten via MasterBus en USB
- CE, E-Mark gecertificeerd.

Toepassingen

De EasyView 5 maakt elk MasterBus systeem compleet. Door zijn handige functionaliteit en compacte formaat is de EasyView 5 ideaal voor jachten, voertuigen en stationaire systemen. Toepasbaar in verschillende markten zoals marine, mobiel (recreatief en professioneel), infrastructuur, offshore, industrieel en autonoom. De mogelijkheden zijn eindeloos!

Enkele voorbeelden van de vele mogelijkheden:



Favorieten pagina's.

Personaliseer deze praktische pagina's naar de specifieke informatie, die u nodig heeft om uw installatie snel en eenvoudig te controleren.



Aanpassen parameters.

Met de EasyView 5 kunt u veelgebruikte instellingen aanpassen, zoals de zekering of het inschakelen van de omvormer.



Systeeminstellingen wijzigen.

De systeempagina geeft u toegang tot alle mogelijke instellingen van de installatie.



Alarm en logbestanden.

Geen verrassingen meer! De EasyView 5 houdt uw systeem in topconditie door middel van waarschuwingen. De opgeslagen alarmmeldingen geven een waardevol inzicht in de werking van uw systeem.

Specificaties

Algemene specificaties

Stroomvoorziening

Resolutie

Kleurdiepte

Display/uitlezing

Talen op display

Montage

Alarmering

Afmetingen, hxbxd

Gewicht

Levering inclusief

voeding via MasterBus of 12/24 V ingang (9 - 32 V)

480 x 272 pixels

16 bits

4,3 inch kleuren-touchscreen met hoog contrast en capacitive touch bediening

ENG, NL, DE, SP, IT, FRA, FIN, SWE, DEN, NOR

inbouw, wandmontage en MasterView Easy retrofit

geïntegreerde zoemer

113 x 127 x 43 mm

4,4 x 5,0 x 1,7 inch

0,315 kg

0,7 lb

UV beschermkap, behuizing voor opbouw, MasterBus kabel

Technische specificaties

MasterBus aansluiting

Stroomverbruik

Aansluitingen

Temperatuurbereik (omgevingstemp.)

Beschermingsgraad

ja

< 160 mW (standby)

2x MasterBus, USB, 12/24 V

-20 °C tot 70 °C

-4 tot 158 °F

IP67, waterdichte voorzijde